



MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h		Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																			
			100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000
CR-1200	Potência máx. admitida na entrada	CV	3,97	3,56	2,53	2,36	2,21	1,82	1,75	1,53	1,44	1,30	1,10	1,02	0,86	0,80	0,71	0,76	0,63	0,56	0,45	0,49
	Momento de torçãona saída	Kgf.m	118,65	152,57	131,22	148,44	164,43	167,32	176,44	170,94	179,55	201,99	189,42	190,59	178,72	182,97	188,40	221,61	208,91	215,12	202,84	217,05
	Rendimento %	h	0,73	0,70	0,63	0,62	0,60	0,58	0,53	0,56	0,50	0,49	0,45	0,47	0,43	0,38	0,36	0,37	0,34	0,32	0,31	0,28
	Redução efetiva	i	100	150	200	250	300	390	465	487,50	604,50	775	930	975	1170	1470	1800	1911	2401	2940	3600	3920
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,50	11,67	8,75	7,00	5,83	4,49	3,76	3,59	2,89	2,26	1,88	1,79	1,50	1,19	0,97	0,92	0,73	0,60	0,49	0,45