



MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h	Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																				
		100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000	
<b>CR-1400</b>	Potência máx. admitida na entrada	CV	6,02	4,54	3,72	3,13	2,81	2,29	2,22	1,92	1,81	1,66	1,27	1,31	1,00	0,90	0,80	0,84	0,70	0,62	0,50	0,54
	Momento de torçãona saída	Kgf.m	186,29	201,42	200,77	205,11	217,07	227,56	232,93	232,48	244,19	268,56	233,21	253,40	220,04	225,27	231,95	258,31	255,11	262,68	253,96	265,05
	Rendimento %	h	0,76	0,72	0,66	0,64	0,63	0,61	0,55	0,59	0,53	0,52	0,48	0,50	0,46	0,41	0,39	0,40	0,37	0,35	0,34	0,30
	Redução efetiva	i	100	150	200	250	300	400	465	500	620	759,50	930	955,50	1170	1470	1800	1862	2401	2940	3660	3920
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,50	11,67	8,75	7,00	5,83	4,38	3,76	3,50	2,82	2,30	1,88	1,83	1,50	1,19	0,97	0,94	0,73	0,60	0,48	0,45