



MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h		Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																			
			100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000
CR-1700	Potência máx. admitida na entrada	CV	9,11	6,58	5,56	4,66	4,01	3,33	3,15	2,79	2,61	2,37	1,84	1,86	1,44	1,30	1,15	1,20	0,99	0,87	0,73	0,76
	Momento de torção na saída	Kgf.m	295,83	298,55	318,82	319,21	321,75	351,96	345,26	352,39	377,68	408,80	356,14	385,72	336,04	336,99	354,23	414,35	382,04	401,58	388,57	405,20
	Rendimento %	h	0,77	0,74	0,68	0,67	0,65	0,63	0,58	0,61	0,56	0,54	0,51	0,52	0,49	0,44	0,42	0,43	0,39	0,37	0,36	0,33
	Redução efetiva	i	102,50	150	205	251,13	300	410	465	502,25	635,50	775	930	975	1170	1440	1800	1968	2400	3000	3600	4000
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,07	11,67	8,54	6,97	5,83	4,27	3,76	3,48	2,75	2,26	1,88	1,79	1,50	1,22	0,97	0,89	0,73	0,58	0,49	0,44