



Acessórios para fixação

Pé Braço de torção Base

MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h		Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																			
			100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000
CR-300	Potência máx. admitida na entrada	CV	0,29	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	-
	Momento de torção na saída	Kgf.m	7,12	6,99	7,29	7,83	7,16	7,15	7,82	7,69	7,82	8,95	8,22	8,50	8,65	8,04	8,45	8,77	7,84	8,24	8,91	-
	Rendimento %	h	0,59	0,53	0,49	0,44	0,44	0,40	0,35	0,36	0,32	0,30	0,27	0,30	0,27	0,23	0,22	0,20	0,18	0,18	0,15	-
	Redução efetiva	i	100	150	190	250	285	370,50	450	487,50	585	750	900	950	1140	1440	1800	1920	2304	2880	3600	-
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,50	11,67	9,21	7,00	6,14	4,72	3,89	3,59	2,99	2,33	1,94	1,84	1,54	1,22	0,97	0,91	0,76	0,61	0,49	-