



**Acessórios para fixação**

Pé

Braço de torção

Base

MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h		Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																			
			100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000
<b>CR-400</b>	Potência máx. admitida na entrada	CV	0,34	0,25	0,23	0,20	0,16	0,16	0,15	0,15	0,13	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	
	Momento de torção na saída	Kgf.m	8,63	8,63	9,06	9,82	9,07	10,67	10,69	12,21	11,22	11,49	11,52	12,70	13,62	12,52	10,98	11,98	13,03	11,97	14,00	10,86
	Rendimento %	h	0,62	0,56	0,50	0,48	0,46	0,43	0,39	0,41	0,36	0,35	0,31	0,31	0,28	0,21	0,21	0,23	0,20	0,17	0,16	0,14
	Redução efetiva	i	100	150	195	250	292,50	380,25	450	487,50	585	750	900	1000	1200	1800	1800	1920	2304	2880	3600	3840
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,50	11,67	8,97	7,00	5,98	4,60	3,89	3,59	2,99	2,33	1,94	1,75	1,46	0,97	0,97	0,91	0,76	0,61	0,49	0,46